

Bijlage 3 – Voorbeeld CE-label (buitenkozijn)

Deze bijlage bevat een volledig uitgewerkt voorbeeld van een CE-label volgens de eisen van NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016 en de ILT-richtlijnen. Dit voorbeeld is geschikt voor NBVT-leden die houten ramen, deuren en kozijnen leveren voor buitentoepassingen.

Toepassing en instructies

- Dit voorbeeld is bedoeld als **sjabloon** voor gebruik bij kozijnen met beglazing waarin CE-markering verplicht is.
- Gebruik dit document als basis in je eigen huisstijl (logo, adres, nummering).
- Zorg dat elke CE-labelversie consistent is met de **prestatieverklaring (DoP)**.
- Print het label op duurzaam etiketmateriaal dat bestand is tegen vocht en bevestig op het kozijn (bijv. binnenzijde onderdorpel/frame).

Voorbeeld CE-Label – Houten Buitendeurkozijn met Beglazing

CE	
©	
2025	← Productiejaar
Fabrikant: Timmerfabriek Voorbeeld BV	
Adres: Houtstraat 12, 1234 AB Houtsdam	
Land: NL	
Unieke code: KZ2025-0013-FU	
Product: Buitendeurkozijn met HR++ glas	
Norm: NEN-EN 14351-1:2006+A2:2016	
Kenmerk	
Prestatie	

Waterdichtheid	7A
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4
Weerstand tegen windbelasting	C3
Akoestische isolatie (Rw)	31 dB
Thermische isolatie (Uw)	1.5 W/m²K
Zontoetreding (g)	0.63
Lichtdoorlatendheid (Tv)	0.78
Daghoogte deur	2215 mm
ITT-test (NoBo):	
2590	

Let op: Het labnummer (NoBo) wordt alleen vermeld, niet de naam. De naam van het laboratorium komt juist wel op de prestatieverklaring (DoP).

Controlepunten voor CE-label volgens ILT

- ☐ CE-logo duidelijk zichtbaar, juist formaat en correcte verhouding
 - ☐ Jaar van productie onder CE-logo
 - ☐ Fabrikantnaam en fysiek adres
 - ☐ Unieke identificatiecode (1:1 met DoP)
 - ☐ Productnaam en normverwijzing correct genoteerd
 - ☐ Alle **prestaties** in lijn met DoP en juist genoteerd met eenheden
 - ☐ ITT/NoBo-nummer aanwezig (bijv. 2590 voor SHR)
 - ☐ Geen optionele prestaties als 'NPD' op label (optioneel mag alleen in DoP)
 - ☐ Visueel schoon en duidelijk te lezen
-

Digitale bestanden bij deze bijlage

1. **CE-label – Word-sjabloon (.docx)**
2. **CE-label – PNG (hoge resolutie)** | transparante achtergrond
3. **CE-label – PDF-versie geschikt voor laserprint**

Deze bestanden zijn bewerkbaar en kunnen worden voorzien van het eigen bedrijfslogo of aanvullende interne traceerbaarheidscodes (bijv. QR-code met link naar online DoP).

Gebruik deze bijlage in samenhang met Bijlage 4 (DoP-sjabloon) en Bijlage 1 (verplichte prestaties per kozijnsoort).